

ASPIRATORI PER SENTINA

Certificati ISO 8846 - Regolamento CE94/25N 3016808 (antiesplorazione)

Prolungata durata del motore

- Involucro in solida plastica termoindurente
- Si monta su qualsiasi superficie piana
- Connessioni incanalate sul canale di ingresso
- Efficiente e potente flusso d'aria
- Materiali resistenti alla corrosione
- Conforme alle Normative elettriche USCG ISO 8846 per la protezione contro la combustione
- Conforme CE e EN 55014 sulla soppressione delle interferenze elettromagnetiche

Montaggio a flangia:

CAPACITA': 280 metri cubi/h. 163 cfm. Dimensioni: 200x165x195 mm.

Collegamenti porte: entrata 75 mm. - uscita 72 mm. CD 5500001212 12V.

Amp. 3.9 CD 5500001224 24V. Amp. 2.5

CAPACITA' : 550 metri cubi/h. 324 cfm. Dimensioni :290x257x150 mm.

Collegamenti porte: entrata 100 mm. - uscita 103 mm. CD 5500101212 12V.

Amp. 11,5 CD 550012124 24V. Amp. 7

CAPACITA': 750 metri cubi/h. 441 cfm. Dimensioni: 290x257x150 mm.

Collegamenti porte: entrata 150 mm. - uscita 103 mm. CD 5500101412 12V.

Amp. 19 CD 5500101424 24V. Amp. 11

CAPACITA' : 1000 metri cubi/h. 589 cfm. Dimensioni: 290x257x180 mm.

Collegamenti porte: entrata 150 mm. - uscita 103 mm. CD 5500101624 24V.

Amp. 16

Montaggio a flessibile:

CAPACITA': 550 metri cubi/h. 324 cfm. Dimensioni: 290x257x150 mm.

Collegamenti porte: entrata 100 mm. - uscita 103 mm. CD 5500102212 12V.

Amp. 11,5 CD 5500102224 24V. Amp. 7.

CAPACITA': 750 metri cubi/h. 441 cfm. Dimensioni: 290x257x150 mm.

Collegamenti porte: entrata 150 mm. - uscita 103 mm. CD 5500102412 12V.

Amp. 11

CAPACITA': 1000 metri cubi/h. 589 cfm. Dimensioni: 290x257x180 mm.

Collegamenti porte: entrata 150 mm. - uscita 103 mm. CD 5500102624 24V.

Amp. 16

Collegamenti elettrici

Impianto: usare del filo di rame a treccia. Per lunghezze fino ai 25 piedi (7,6 pollici) dall'alimentazione: usare fili da 2,5 mm. per 12V. e fili da 1,5 per 24V. Per lunghezze maggiori usare fili più grandi.

Il circuito deve essere protetto tramite un fusibile.

Le dimensioni raccomandate per i fusibili sono riportate nella tabella delle specifiche.

Misura fusibile: 5 Amp. x 280 metri cubi/h.

10 Amp. X 550 metri cubi/h. 24V. - 15 Amp. X 550 metri cubi/h. 12V.

15 Amp. X 750 metri cubi/h. 24V. - 20 Amp. X 750 metri cubi/h. 12V. e 1000 metri cubi/h. 24V.

Montaggio a flessibile:

L'aspiratore è montato su una superficie di paratia piatta, nella parte più alta del compartimento, al riparo da spruzzi o dall'acqua di lavaggio del ponte.

Usare un raccordo di scarico adeguato, in modo che la pressione statica dell'aspiratore non venga compromessa dai cambiamenti di direzione del vento. Disporre il condotto di entrata creando meno curve possibili, sino ad abbassarlo a un terzo del compartimento di sentina, dove i vapori si accumulano facilmente. Assicuratevi che il condotto sia posizionato sotto alla cima dei trincarini del motore, ma non così in basso da venire sommerso dall'acqua di sentina.

Sistemare un rilevatore per sfruttare la naturale direzione del flusso d'aria.

Montaggio a flangia:

L'aspiratore è montato su una superficie di paratia piatta nella parte più alta del compartimento, al riparo da spruzzi o dall'acqua di lavaggio del ponte.

Praticare un foro nella paratia, e assicurare l'aspiratore con rondelle e viti di diametro 6 (avviso: stringere le viti uniformemente per evitare di danneggiare la flangia).

Usare un accessorio di scarico adeguato, in modo che la pressione statica dell'aspiratore non venga compromessa dai cambiamenti di direzione del vento. Indirizzare il condotto di entrata creando meno curve possibili, sino ad abbassarlo a un terzo del compartimento di sentina, dove i vapori si accumulano facilmente. Assicuratevi che il condotto sia posizionato sotto alla cima dei trincarini del motore, ma non così in basso da venire sommerso dall'acqua di sentina.

Sistemare un rilevatore per sfruttare la naturale direzione del flusso d'aria.

VISTA ESPLOSA:

- 1) 6000001212 aspiratore a motore 12V. 280 m3/h.
- 2) 6000001224 aspiratore a motore 24V. 280 m3/h.
- 3) 6000101212 aspiratore a motore 12V. 550 m3/h.
- 4) 6000101224 aspiratore a motore 24V. 550 m3/h.
- 5) 6000101412 aspiratore a motore 12V. 750 m3/h.
- 8) PL000BL004 ventola aspiratore 280 m3/h.
- 9) PL000BL005 griglia per 5500001212/24
- 10) PL000BL006 riduzione per 5500001212/24
- 11) 6000001210 ventola dell'aspiratore (per tutti gli altri modelli)
- 12) PL000BL013 attacco flessibile in plastica (modello <550 m3/h.)

MONTAGGIO A FLANGIA

Copertura dello sfiato

Scafo

Condotto di entrata

MONTAGGIO FLESSIBILE

Allo sfiato di scarico

Condotto di entrata

Paratia

ATTENZIONE Rischio di esplosione.

I vapori della benzina possono esplodere.

Prima di azionare il motore far funzionare l'aspiratore per 4 minuti e controllare se nel comparto nella sentina dove è alloggiato il motore sono presenti vapori di carburante.

Far girare l'aspiratore sotto la velocità di crociera.

La mancata applicazione di questa cautela potrà causare ferimento o morte.

GARANZIA

A. GARANZIA LIMITATA: MATROMARINE garantisce che al momento della spedizione gli articoli da lei prodotti e venduti con tale marchio sono - in conformità alle norme e alle descrizioni scritte applicabili, a cui si fa riferimento, o che sono già specificate - privi di difetti nei materiali e nella mano d'opera, commercializzabili e adatti ad uno scopo particolare, purché tale scopo sia permesso dalla Legge nell'ambito di tale vendita

A. RETTIFICA DELLA GARANZIA:

MATROMARINE è d'accordo di riparare o fornire un ricambio di tutti i prodotti - ma non di provvedere alla loro rimozione e rimontaggio in loco - i quali, entro il termine di un anno dalla data dell'acquisto, e a seguito di prove e controlli eseguiti da MATROMARINE, comproveranno essere difettosi entro il predetto termine di garanzia. Per ottenere la riparazione/sostituzione degli articoli reclamati il cliente dovrà produrre la ricevuta comprovante la data di acquisto.

Non si accetteranno richieste di sostituzione o riparazione senza previa autorizzazione scritta di MATROMARINE. Una volta ottenuta tale autorizzazione, e nel rispetto delle istruzioni fornite da MATROMARINE, i prodotti dovranno essere restituiti, con trasporto a carico del Compratore, alla nostra fabbrica al seguente indirizzo:

MATROMARINE PRODUCTS s.r.l.

Via Sereghè, 1

16017 ISOLA DEL CANTONE (GE)

Tel.: 0039-010-9630004

Fax: 0030-010-9630029

E-mail: info@MATROMARINE.com